



Flokulandi kasutamine

Flokulant on kemikaal vee selgitamiseks e flokuleerimiseks.

Basseinivees ringleb lahustumatuid pisiosakesi, mis paraku liivafiltris asetseva liiva ja peensõelad takistamatult läbivad. Basseinivee flokuleerimisprotsessis lahustumatud pisiosakesed n-ö kleebitakse kokku, mille tagajärjel need liivafiltrisse välja filtreeritakse ja seejärel järgneva filtripesu ajal kanalisatsiooni uhutakse.

Reeglina tuleks flokulanti lisada basseinivette, kui vesi on hägune (aga võib ka lisada ennetava meetodina parandamaks basseinivee kvaliteeti).

Flokulanti lisatakse basseiniveele **alati ENNE liivafiltrit**. Automaatse doseerimise korral peab flokulandi lisamine toimuma vahetult enne pumpa, käsitsi doseerimise korral on õige kallata flokulant pumbakorvi või balansspaaki.

Suure kasutuskooormusega basseinides tuleb flokulanti lisada iga päev, arvestusega u 2 g/m^3 vee kohta ehk näiteks kui basseini maht on 500 m^3 , siis tuleb lisada 1 liiter flokulanti päevas!

Kui vesi on tugevalt hägune (näiteks basseini täitmisel värske veega) võib flokulanti lisada kuni 10 g/m^3 vee kohta!

Lisamisel tuleb arvestada sellega, et vee selginemine võtab aega kuni 1-2 ööpäeva.

Liigne flokulandi lisamine saavutab vastupidise tulemuse - Teie basseinivesi muutub häguseks!